

# THERMOBILE®

AGA经济型丙烷/天然气直烧燃烧器



Honing管理集团成员Thermobile实业

[www.thermobile.com](http://www.thermobile.com)

## 丙烷/天然气直烧燃烧器




AGA 100经济型



AGA 45 / 75经济型标准外部吸气系统



全面防尘防潮控制面板



可选：气阻保护罩

## 工作原理

- 100% 高效率直接加热
- 固定的输出温度约为100-130°
- 大空气排出量
- 与吸气系统连接的清洁燃烧器（AGA 45 / 75经济型）
- 风扇为燃烧空气提供最佳保障

## 运行特点

- 配有吸气系统的燃烧器（AGA 45 / 75经济型）
- 易于维修，热量分布良好，便于清洁
- 配有将所有电子元件完整地包裹在内的防潮防尘控制面板
- 一款配有电子点火器、电离保护和恒温器的燃烧器
- 室内须保持通风，带独立吸气系统的燃烧器机型也须保持通风
- AGA 45 / 75经济型产品配备5米新鲜空气吸入软管，2个软管夹和不锈钢墙壁连接器，保障新鲜空气吸入
- AGA 100经济型产品不配备吸气系统
- AGA 45 / 75 / 100经济型适用于丙烷和天然气燃烧

## 应用

畜牧业  
农业  
园艺

- 为养舍和禽舍加热。
- 干燥农产品。
- 为温室和多通道加热（特别在控制CO<sub>2</sub>和CO排放方面）

## 注意事项：

- 订购前请确认燃烧气体类型
- 当使用丙烷或高压天然气时，需要配合使用预压调节器
- 对于AGA型号产品，加热器需要符合以下压力要求：  
AGA 45 / 75 / 100经济型：最小25毫巴，最大100毫巴
- 须强制要求由有资质的燃气安装工人进行安装

## 技术规格 | 尺寸和重量

1千瓦= 860千卡/小时 1千瓦= 3.413英热/小时 1千瓦= 3.6兆焦/小时 1千克= 1.2升/小时

| AGA经济型          | 45千瓦             | 75千瓦             | 100千瓦            |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 产品编号            | 40.745.600       | 40.775.600       | 40.720.200       |
| 燃料              | 天然气              | 天然气              | 天然气              |
| 最大散热量（千瓦）       | 45               | 75               | 100              |
| 最大燃气消耗量（立方米/小时） | 4                | 7.1              | 8.6              |
| 热空气流量（立方米/小时）   | 2,500            | 4,000            | 6,000            |
| 功耗230 V (AMPS)  | 1.0              | 1.9              | 4.8              |
| 气炼射距离（米）        | 15               | 25               | 40               |
| 燃气连接Ø（英寸）       | 1/2              | 1/2              | 1/2              |
| 加热器净尺寸长*宽*高（毫米） | 1060 x 680 x 400 | 1100 x 810 x 520 | 1400 x 710 x 570 |
| 含包装尺寸长*宽*高（毫米）  | 1130 x 840 x 600 | 1130 x 840 x 700 | 1550 x 750 x 840 |
| 重量（千克）          | 37               | 52               | 70               |
| 含包装重量（千克）       | 52               | 67               | 99               |

| AGA经济型产品                   | 45千瓦 | 75千瓦 | 100千瓦 | 产品编号       |
|----------------------------|------|------|-------|------------|
| 配件                         |      |      |       |            |
| 燃气软管L=2米                   | *    | *    | *     | 40.722.059 |
| 1/2BSP+接头 气阀1/2" 英寸/英      | *    | *    | *     | 40.722.075 |
| 减速机 (No 246) 3/4" x 1/2" 寸 | *    | *    | *     | 40.720.223 |
| 带10米电缆的RT2                 | *    | *    | *     | 40.228.410 |
| 燃气过滤器1/2"                  | *    | *    | *     | 40.722.070 |
| 压力调节器BP 2303 BSP           | *    | *    | *     | 40.722.065 |
| 新鲜空气软管Ø 102毫米, 5米          | *    | *    | *     | 41.000.585 |
| 带防雨帽的墙面连接器Ø 100毫米          | *    | *    | *     | 40.721.016 |
| 燃烧器防护罩AGA 45 / 75          | *    | *    | *     | 40.745.098 |



RT1, RT2, RT3

燃气软管L=2米  
1/2BSP+接头

燃气过滤器1/2"

压力调节器BP 2303  
BSP燃烧器防护罩  
AGA 45 / 75

气阀1/2"英寸/英寸



墙面连接器