


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



COOLMOBILE C 8 / CR 17 M



COOLMOBILE CR 17 S



COOLMOBILE CR 34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАЗМЕРЫ И ВЕС

1 кВт = 860 ккал/ч 1 кВт = 3.413 бте/ч 1 кВт = 3,6МДж/ч 1 кг = 1,2 л/ч

МОДЕЛЬ COOLMOBILE	C 8	CR 17 M	CR 17 S	CR 34
Номер заказа	56.007.150	56.017.050	56.017.150	56.034.000
Мощность охлаждения (кВт)	8,2	17	17	32,8
Мощность нагрева (кВт)		20	20	37,7
Диапазон применения для охлаждения (°C)	+10 / +45	+10 / +45	+10 / +45	+17 / +45
Диапазон применения для нагрева (°C)		от +7	от +7	от +7
Температура ΔT (°C)	± 12	± 12	± 12	± 12
Производительность воздуха (м³/ч)	1.500	3.500	3.500	7.000
Электропитание	230 В / 1 ф / 50 Гц	400 В / 3 ф / 50 Гц	400 В / 3 ф / 50 Гц	400 В / 3 ф / 50 Гц
Потребляемая электрическая мощность (Амп)	13,0	13,7	13,7	27,5
Потребляемая мощность (кВт/ч)	3,3	5,5	5,5	11,0
Диаметр входного отверстия (мм)	300	500	500	2 x 500
Диаметр выходного отверстия (мм)	300	500	500	2 x 500
Цвет	белый	белый	белый	белый
Габариты в смонтированном виде Д x Ш x В (мм)	1700 x 900 x 1150	1800 x 1200 x 1400	1730 x 1110 x 1440	2250 x 1200 x 2050
Габариты в упаковке Д x Ш x В (мм)	1700 x 920 x 1300	2250 x 1200 x 1500	1900 x 1200 x 1600	2250 x 1200 x 2050
Вес (кг)	200	305	305	600
Вес в упаковке (кг)	240	350	325	600

C = только охлаждение CR = охлаждение и нагрев

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МОДЕЛЬ COOLMOBILE	C 8	CR 17 M	CR 17 S	CR 34	Номер заказа
ТЕРМОСТАТЫ					
Термостат Coolmobile -10/+40 °C, кабель 10 м		*	*	*	40.228.510
RT1, термостат для помещения -10/+40 °C с кабелем 5 м и штекером, IP 54, переключающая разница ± 2 градуса. Стандартный вариант исполнения	*				40.228.405
RT2, то же, что и RT1, с кабелем 10 м, IP 54	*				40.228.410
RT3 то же, что и RT1, с кабелем 20 м, IP 54	*				40.228.420
Удлинительный кабель 10 м для термостата, со штекерами	*		*	*	40.202.140
GSM контроль температуры помещения, монтаж не требуется. Не зависит от типа нагревателя и может размещаться отдельно в контролируемом помещении	*		*	*	40.223.400
ТРАНСПОРТНЫЕ ШЛАНГИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА					
Длина 3,5 м, белый	300	*			56.017.300
Длина 3,5 м, устойчив к температуре -30/+100 °C, белый	500	*	*	*	56.017.500
КОЛЕНЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 45 ГРАДУСОВ					
Для подключения шлангов к навесам, идущим вверх	300	*			41.000.300
	500	*	*	*	41.000.500



RT1, RT2, RT3

GSM комплект для
контроля температурыБелый шланг +
концевое кольцоКоленчатое соединение
45 градусов